



توريد وتركيب وتشغيل وتدريب نظام مقصات دخول وخروج عدد 6 وحسب المواصفات الفنية التالية:

الأسعار بالدينار الأردني				مدة التسليم	المنشأ	الماركة	الكمية المطلوبة	اسم المادة ومواصفاتها
السعر الإجمالي		السعر الإفرادي						
د	ف	د	ف					
								طول الذراع ARM length 5 M
								ابعاد خزانة المقص Barrier Cabinet physical Dimension Min 30cm L * 20cm W * 100cm H
								ابعاد الذراع / الارتفاع ARM height Min 8cm
								ابعاد الذراع / السماكة ARM Thickness Min 1cm
								مادة مصنوعيّه الذراع ARM material Aluminum Thickness Min 1.5mm
								سرعة حركة الذراع Speed ARAM Max 4 sec
								مزود الطاقة Power supply 220v x (1+-10%)v
								معدل الحركة اليومي للبوابة الواحدة Operation cycle per day Min 1000
								معدل الحركة الافتراضي للبوابة الواحدة/العمر الافتراضي Mean cycle before failure Min 10,000,000 time
								قدرة المحرك Motor output power Min 2x180 watt



الأسعار بالدينار الأردني				مدة التسليم	المنشأ	الماركة	الكمية المطلوبة	اسم المادة ومواصفاتها		
السعر الإجمالي		السعر الإفرادي								
د	ف	د	ف							
								درجة حرارة بيئة العمل	Operation temperature	Min -20 Min +60
								جهاز تحكم	Remote control	2
								حساس حماية	Safety sensor	1
								مفتاح تحكم	Push bottom switch	1
								حامل شوبي للذراع	حامل شوبي للذراع	1
								تدريب	Training	Operation and troubleshooting
								كفالة	Warranty	Min 2 years
								مدة التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب	مدة التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب	30-40 days

