



جامعة الطفيلة التقنية

ملاحظات	مدة التسليم	الموديل	المنشأ	الماركة	الأسعار بالدينار الأردني				الوحدة	الكمية المطلوبة	اسم المادة ومواصفاتها	الرقم
					القيمة		سعر الوحدة					
					د	ف	د	ف				
									عدد	2	موزع شبكة إنترنت (Switch) 48 مدخل يدعم PoE وبالمواصفات الموضحة أدناه Ports: 48 × Minimum 10/100 Ethernet Ports. Enclosure type: Rack-mountable 1 U. Ram: Minimum 128 MB Ram. Flash Memory: Minimum 64 MB. PoE Power: At Least 370 Watt. Switch Capacity: Minimum 104 Gbps. Forwarding Rate: Minimum 77 Mpps. Uplink Interface: Minimum 2 × SFP and Minimum 2 × 1000 BASE-T. Must have the following: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, and Static MAC Authentication.	1
									عدد	2	موزع شبكة إنترنت (Switch) 24 مدخل يدعم PoE وبالمواصفات الموضحة أدناه Ports: 24 × Minimum 10/100 Ethernet Ports. Enclosure type: Rack-mountable 1 U. Ram: Minimum 128 MB Ram. Flash Memory: Minimum 64 MB. PoE Power: At Least 370 Watt. Switch Capacity: Minimum 104 Gbps. Forwarding Rate: Minimum 77 Mpps. Uplink Interface: Minimum 2 × SFP and Minimum 2 × 1000 BASE-T. Must have the following: DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, and Static MAC Authentication.	2
									عدد	1	كيبنة شبكة 12 HU بالمواصفات الموضحة أدناه 1 shelf. 600*600 Minimum of 2 fans. 19" Wall Mounted Front glass door with lock. Minimum 6 way power Strip UK Type.	3



جامعة الطفيلة التقنية

ملاحظات	مدة التسليم	الموديل	المنشأ	الماركة	الأسعار بالدينار الأردني				الوحدة	الكمية المطلوبة	اسم المادة ومواصفاتها	الرقم
					القيمة		سعر الوحدة					
					د	ف	د	ف				
								عدد	6	<p>كاميرات (IP Cameras) بالمواصفات الموضحة أدناه</p> <p>Indoor IP Camera, Minimum 5 Megapixel, HD Video. Waterproof. Vandal-Resistant. Shutter Speed: 1/3s to 1/100,000s. Video Bit rate: 32 kbps to 8 Mbps. Frame Rate: Minimum 20 fps. Resolution: Minimum (2560 × 1920). User/Host: 3 Levels (Administrator, Operator, and User). Alarm Trigger: Motion detection, Video tampering alarm, and illegal login. Communication Interface: RJ45 1 of 10/100/1000 M self-adaptive Ethernet port. The Camera has to be compatible and support the Following Systems: Hikvision central 2.2 + up and IVMS 5200.</p>	4	
								عدد	3	<p>نقطة واييرلس (Wireless Access Point) بالمواصفات المبينة أدناه</p> <p>Indoor Dual Radio 11ac Access Point 2×2 MIMO with Integrated Antenna.</p> <ul style="list-style-type: none">- Indoor, dual radio, 5-GHz 802.11ac and 2.4-GHz 802.11n 2×2:2.- The AP shall support 2×2 MIMO with two spatial streams and up to 867 Mbps wireless data rate.- The AP shall support one 10/100/1000 BASE-T Ethernet network interface (RJ-45) auto-sensing link speed and MDI/MDX and support 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE).- The AP shall support 802.3af standard power-over-Ethernet (PoE) with full capacity operation at full power of the radios.- 2.4-GHz (300 Mbps max rate) and 5-GHz (867 Mbps max rate) radios, each with 2×2 MIMO and four integrated omni-directional downtilt antennas.	5	



جامعة الطفيلة التقنية

ملاحظات	مدة التسليم	الموديل	المنشأ	الماركة	الأسعار بالدينار الأردني				الوحدة	الكمية المطلوبة	اسم المادة ومواصفاتها	الرقم
					القيمة		سعر الوحدة					
					د	ف	د	ف				
								لفة	6	كابل إيثرنت نوع Cat 6	6	
								عدد	200	وصلة RJ 45	7	
								عدد	100	Face-Plate + RJ45 Female Connector	8	